



MINIMAX
MATERIAL E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
www.minimax.es

EXTINTORES CARRERAS SL
Calle Reus, 7 Bajo
46009 Valencia

Tel. 96 349 70 15 - 96 349 72 33
Fax. 96 349 70 15

e-mail: info@minimax.es



CARACTERÍSTICAS:

- Agente extintor: Polvo ABC
- Carga agente extintor: 6 Kg. +-2%
- Agente propulsor: N2
- Carga agente propulsor: 80 g.
- Presión máxima de servicio: 17 Bar
- Presión de prueba: 25 Bar
- Presión a 20°C; 15 Bar
- Presión de rotura de botella: 120 Bar
- Eficacia: 27A-183B-C / 34A-233B-C
- Temperaturas de servicio: -20°C a 60°C
- Tiempo de funcionamiento: 16 segundos
- Longitud de manguera: 485 mm.
- Presión de servicio manguera: 20 Bar
- Presión de rotura de manguera: 65 Bar
- DIMENSIONES:
- Altura: 515 mm.
- Diámetro: 150 mm. Espesor mínimo pared: 1.50 mm.
- Volumen: 6.72 litros
- Tara: 3.30 Kg.
- Peso: 9.30 Kg.